Radar · guia de construção

# Ideias que ganham forma

Projetos do GitHub por nicho — cinco caminhos para transformar uma necessidade em um primeiro protótipo.

---

10 projetos · 5 nichos

Um guia para começar pequeno e construir com critério.

# Sumário


Introdução — ferramentas são peças, não soluções prontas

Como aproveitar este guia

1. Assistentes e fluxos de IA: respostas úteis sem perder o controle

2. Pesquisa e coleta web: transformar busca em dossiê verificável

3. Audiovisual programático: produzir variações sem abrir mão da revisão

4. Design de produto e interfaces: testar a experiência antes de investir em código

5. Dados e aprendizado com produto: medir o necessário para decidir melhor

Glossário curto

# Introdução — ferramentas são peças, não soluções prontas

Este Radar reúne uma shortlist editorial de dez repositórios em cinco nichos. Não é ranking universal, auditoria de segurança, recomendação jurídica nem promessa de que os projetos funcionem juntos. A curadoria prioriza problemas fáceis de reconhecer, documentação oficial consultável, papéis distintos e uma ideia concreta que possa orientar um primeiro protótipo.

A seleção editorial aponta ferramentas adequadas a determinados casos de uso, não “as melhores” para todas as equipes. Outros projetos ficaram fora para manter o escopo e evitar duplicar funções; isso não significa que sejam inferiores.


Ao ler cada capítulo, separe três camadas: o que a documentação oficial declara; a hipótese de produto que propomos para combinar essas capacidades; e o trabalho de engenharia/operação ainda necessário. Nenhuma combinação descrita presume integração automática. Antes de adotar um projeto, confira documentação, licença, requisitos e custos atuais. “Auto-hospedar” significa operar o software na própria infraestrutura, assumindo atualizações, segurança, disponibilidade e cópias de segurança. Um SaaS é um serviço operado por outra empresa, com termos, preços e controles próprios.

Este guia é uma análise documental, não um teste funcional dos dez projetos. Repositórios e licenças mudam: confira os requisitos e termos atuais antes de adotar uma ferramenta. Ausência de avaliação de manutenção não significa que um projeto esteja abandonado.

# Como aproveitar este guia

Escolha primeiro uma dor pequena e uma pessoa que possa testar a solução. Escreva o resultado esperado em uma frase; em seguida, escolha o menor fluxo que pode ser validado. Não comece instalando todas as ferramentas. Cada capítulo apresenta o problema, dois projetos e uma ideia para construir. Os cards incluem links diretos aos repositórios no GitHub. A leitura do guia funciona sem rede; abrir os repositórios exige conexão.

# 1. Assistentes e fluxos de IA: respostas úteis sem perder o controle




Fluxo conceitual; conectores e operação dependem da implementação descrita no capítulo.

Uma equipe pequena recebe as mesmas perguntas sobre políticas, procedimentos e documentos internos. Procurar arquivos consome tempo; deixar um modelo responder sem limites pode produzir erros ou revelar material a quem não deveria vê-lo. Este capítulo interessa a equipes que querem experimentar uma interface de consulta ou desenhar a lógica de um assistente, começando com conteúdo autorizado e revisão humana.

# Open WebUI

**https://github.com/open-webui/open-webui**

**Open WebUI** é uma interface auto-hospedada para conversar com modelos. Sua documentação descreve uso com Ollama e APIs compatíveis com OpenAI, além de opções de instalação. Em uma solução, seu papel potencial é ser a porta de entrada para a pessoa usuária. A aplicação não substitui o modelo de linguagem: é necessário escolher/configurar um mecanismo de inferência, local ou externo, e decidir onde ficam dados e credenciais. “RAG” (geração aumentada por recuperação) é uma abordagem em que o sistema busca trechos relevantes de documentos antes de pedir ao modelo uma resposta; isso não garante que a resposta seja correta nem que o acesso aos documentos esteja bem controlado. A documentação também trata de conhecimento e RAG; confira a configuração vigente antes de planejar permissões.

Há uma ressalva importante: a licença atual do Open WebUI inclui condições relacionadas a redistribuição e preservação de marca, com exceções e termos próprios. Não a trate como uma licença BSD permissiva. Leia a licença e a explicação oficial antes de remover a marca, redistribuir ou oferecer uma versão modificada. Self-host também implica operação e proteção de dados.

# Langflow


**https://github.com/langflow-ai/langflow**

**Langflow** permite montar visualmente e experimentar fluxos de IA, personalizá-los com Python e expô-los como API, conforme seu README. Pode servir a quem precisa prototipar a sequência de etapas sem escrever toda a orquestração desde o início; ainda exige compreender os componentes, configurar modelos e testar o comportamento. A documentação informa instalação local com Python 3.10–3.14 e uv, além de opção Desktop para Windows/macOS; consulte as instruções atuais. O repositório declara licença MIT. Uma API é uma interface pela qual programas trocam dados; expor uma API não significa que outro produto se conecte sozinho.

## Ideia para construir – balcão de dúvidas internas

Para uma primeira versão, escolha Open WebUI como interface OU Langflow como ponto de partida para experimentar a lógica. Reúna poucos documentos autorizados e sem dados desnecessários; configure um modelo; prepare perguntas de teste; compare respostas com os documentos e só então mostre o protótipo a um grupo pequeno. Se os dois projetos forem combinados, será preciso desenhar, implementar e validar um conector e definir autenticação, permissões, registro de erros e atualização do conteúdo. Isso é trabalho adicional, não integração comprovada por esta curadoria. Limites: respostas inventadas, documentos desatualizados, vazamento por configuração incorreta e custo de inferência/ infraestrutura. Mantenha uma pessoa responsável por revisar casos de risco.

# 2. Pesquisa e coleta web: transformar busca em dossiê verificável




Fluxo conceitual; conectores e operação dependem da implementação descrita no capítulo.

Jornalistas, analistas e equipes de conteúdo podem gastar horas reunindo páginas, comparando fontes e organizando notas. Um relatório fluente não é necessariamente verdadeiro: é essencial rastrear a origem de cada afirmação e revisar links e contexto. O nicho é útil para quem precisa investigar um tema delimitado, não para automatizar a decisão editorial.

# GPT Researcher

**https://github.com/assafelovic/gpt-researcher**

**GPT Researcher** descreve um fluxo de pesquisa assistida na web ou em fontes locais: planejamento, execução de pesquisa por agentes, consolidação e relatório com citações. Seu papel possível é organizar uma primeira versão do dossiê. A própria documentação o caracteriza como experimental e “as-is”; fontes citadas não garantem precisão. A configuração depende de provedor de modelo e fontes/ferramentas escolhidas, e chamadas a serviços externos podem gerar custos. O projeto declara Apache-2.0. Trate o resultado como rascunho para conferência humana, nunca como apuração concluída.

# Crawl4AI


**https://github.com/unclecode/crawl4ai**

**Crawl4AI** é apresentado pela API oficial como ferramenta de coleta de páginas e conversão de conteúdo para uso estruturado por sistemas de IA, com opção de execução própria ou serviço Cloud. Pode ocupar o papel de coletor, mas as capacidades detalhadas precisam ser conferidas na documentação integral antes da adoção. Não o considere uma peça confirmada para integração: valide os requisitos e a compatibilidade no seu caso de uso. A licença Apache-2.0 contém requisito específico de atribuição; confira integralmente LICENSE/NOTICE e cumpra as condições antes de redistribuir ou usar publicamente. Avalie a manutenção e o suporte disponíveis antes de adotar o projeto.

## Ideia para construir – dossiê sobre um assunto específico

Comece com GPT Researcher e uma pergunta estreita: o sistema reúne materiais e produz um rascunho com referências; uma pessoa abre cada fonte, confere data, contexto e citação, corrige e exporta o dossiê. Só avalie Crawl4AI depois de reler sua documentação integral e verificar se atende à coleta desejada. Se optar por combinar coletor e pesquisador, desenvolva normalização de páginas, tratamento de erros/limites de acesso e passagem de dados entre sistemas; não há integração automática afirmada aqui. Respeite termos e restrições de cada site. Limites incluem páginas indisponíveis, conteúdo dinâmico, custos de APIs e citações que apontam para evidência insuficiente. A versão inicial deve terminar em revisão humana, não em publicação automática.

# 3. Audiovisual programático: produzir variações sem abrir mão da revisão




Fluxo conceitual; conectores e operação dependem da implementação descrita no capítulo.

Criadores e pequenas equipes podem precisar adaptar uma mesma peça a formatos, dados ou séries recorrentes. Editar tudo manualmente dificulta consistência; automatizar sem revisar pode multiplicar um erro em dezenas de vídeos. Este nicho serve a quem aceita desenvolver um template e verificar cada lote.

# Remotion

**https://github.com/remotion-dev/remotion**

**Remotion** descreve a criação de vídeos programaticamente com React, incluindo renderização em lote e composições baseadas em dados. Seu papel seria transformar conteúdo aprovado em cenas seguindo um template. É preciso saber trabalhar com JavaScript/React e planejar recursos de renderização; não é um editor simples de arrastar e soltar. A licença não é universalmente gratuita para qualquer empresa: indivíduos, organizações sem fins lucrativos e empresas de até três funcionários estão entre os casos descritos como gratuitos; organizações lucrativas maiores podem precisar de licença comercial. Confirme elegibilidade e termos atuais antes de uso comercial.

# FFmpeg


**https://github.com/FFmpeg/FFmpeg**

**FFmpeg** fornece ferramentas e bibliotecas para converter, inspecionar, filtrar e transmitir áudio e vídeo. `ffmpeg` é a ferramenta de linha de comando; `ffprobe` inspeciona arquivos e metadados. Pode ser usado como etapa posterior para conversões ou inspeção, mas requer instalação e familiaridade com parâmetros. Opções variam conforme o binário e sua compilação. A base da licença é LGPL 2.1 ou posterior, mas componentes opcionais ativados por configuração e bibliotecas externas podem alterar obrigações; não basta dizer que “FFmpeg é LGPL”. Identifique exatamente a distribuição e sua configuração antes de redistribuir.

## Ideia para construir – gerador de clipes informativos

Uma pessoa aprova texto, identidade visual e mídia; uma aplicação própria valida esses dados e os entrega a um template Remotion; a renderização gera os arquivos; uma etapa opcional com FFmpeg converte ou inspeciona o resultado; alguém revisa áudio, cortes, legendas, direitos e qualidade antes de publicar. A ligação entre Remotion e FFmpeg precisa ser implementada e testada pela equipe. Comece com um único formato e poucos exemplos. Limites: renderização consome recursos; templates exigem manutenção; conversão não corrige automaticamente erros editoriais; direitos de imagem, voz e música continuam sendo responsabilidade de quem produz.

# 4. Design de produto e interfaces: testar a experiência antes de investir em código




Fluxo conceitual; conectores e operação dependem da implementação descrita no capítulo.

Uma equipe tem uma ideia de portal, mas ainda não sabe se as pessoas entendem a navegação ou se o fluxo atende à necessidade. Construir cedo pode transformar uma suposição em retrabalho. Este capítulo é para quem quer discutir uma experiência visual e, depois, implementar uma primeira tela com componentes de código.

## Penpot

**https://github.com/penpot/penpot**

**Penpot** é descrito como plataforma colaborativa de design de produto. Pode apoiar a exploração visual e prototipagem antes da implementação. A documentação aponta uso como serviço ou instalação própria; self-host exige operar e atualizar a infraestrutura conforme o guia oficial. A licença do repositório é MPL-2.0, não MIT: consulte as obrigações aplicáveis aos arquivos utilizados.

## shadcn/ui

https://github.com/shadcn-ui/ui

**shadcn/ui** oferece componentes customizáveis para projetos de interface. É matéria-prima de frontend, não um aplicativo visual de design nem um produto completo. O time incorpora e mantém os componentes no próprio projeto, adaptando conteúdo, marca, comportamento e acessibilidade. O repositório declara MIT. Não presuma suporte contínuo: avalie a manutenção e os requisitos antes de adotar os componentes.

## Ideia para construir – protótipo de portal de serviços

Em Penpot, desenhe o caminho de uma tarefa, como localizar um serviço e enviar uma solicitação; peça a algumas pessoas que tentem completar esse caminho e anote onde hesitam. Depois, uma pessoa desenvolvedora implementa a tela inicial em um projeto frontend usando shadcn/ui como ponto de partida, adaptando os componentes às decisões validadas. Não foi verificada conversão automática do Penpot para esses componentes. Será necessário transformar o protótipo em especificação, escrever a aplicação e testar teclado, contraste, conteúdo e estados de erro. O protótipo ajuda a discutir uma ideia, mas não comprova que o sistema funciona em produção.

# 5. Dados e aprendizado com produto: medir o necessário para decidir melhor




Fluxo conceitual; conectores e operação dependem da implementação descrita no capítulo.

Quem mantém um produto digital precisa saber se as pessoas conseguem começar e concluir uma tarefa. Sem dados, mudanças são palpites; com coleta excessiva, surgem riscos de privacidade e custo. O público deste capítulo são equipes que querem lançar uma versão pequena, observar um indicador útil e aprender sem registrar informações desnecessárias.

# Supabase

**https://github.com/supabase/supabase**

**Supabase** é uma plataforma de desenvolvimento em torno de PostgreSQL; o README lista serviços como banco de dados, autenticação, realtime, armazenamento e funções. Pode fornecer partes da base de uma aplicação, mas não desenha o produto nem decide o modelo de dados. Há caminho hospedado e self-host; o segundo transfere à equipe responsabilidades de infraestrutura, manutenção e disponibilidade. O repositório declara Apache-2.0, mas isso não significa que todo serviço hospedado seja gratuito nem que cada componente tenha necessariamente os mesmos termos. Consulte a oferta e os componentes que pretende usar.

# PostHog

**https://github.com/PostHog/posthog**

**PostHog** documenta análise de eventos, tráfego, replay de sessões, flags e experimentos. Seu papel possível é ajudar a equipe a entender o uso após instrumentar o produto — isto é, adicionar registros de eventos escolhidos para medir ações. Captura não é automática: alguém define eventos e métricas, implementa a instrumentação e verifica os dados. Replay pode expor informação sensível se mal configurado. A licença do repositório é mista: partes fora de ee/ e componentes de terceiros têm condições distintas da pasta ee/; leia os arquivos atuais. O serviço hospedado tem termos e preços próprios, diferentes de self-host.

## Ideia para construir – MVP de agenda comunitária

Primeiro, implemente cadastro e armazenamento do mínimo necessário, escolhendo Supabase hospedado ou uma implantação própria conforme capacidade e custo operacional. Depois, defina um evento simples, como “criou primeira atividade”, e instrumente-o para medir quantas pessoas chegam a esse passo. Use PostHog para observar a métrica e, se adequado, testar uma melhoria; a conexão e os eventos precisam ser configurados e validados. Antes de coletar, defina consentimento, retenção, acesso, mascaramento e eliminação. Não registre dados pessoais sem necessidade. Limites: eventos mal definidos levam a conclusões ruins; amostras pequenas podem enganar; self-host demanda operação; analytics não substitui conversar com usuários.

# Glossário curto

**API:** interface que permite que programas troquem dados segundo regras definidas.

**Auto-hospedado/self-host:** software operado na infraestrutura da própria equipe, que assume sua manutenção.

**Agente:** componente que executa etapas de uma tarefa usando instruções e ferramentas; não é garantia de autonomia confiável.

**Instrumentação:** adicionar eventos ao produto para registrar ações relevantes.

**MPL-2.0 / Apache-2.0 / MIT / LGPL:** licenças de software com condições diferentes; este guia identifica os termos declarados, mas não é aconselhamento jurídico.

**RAG:** busca de trechos relevantes antes de solicitar uma resposta ao modelo.

**SaaS:** software oferecido como serviço hospedado por um provedor.

**Template:** estrutura reutilizável que recebe conteúdo/dados para produzir uma saída.

**MVP:** versão mínima de um produto, feita para testar uma hipótese importante, não para pular requisitos de segurança ou qualidade.